

FICHA TÉCNICA

ANTENA WIFI-ETHERNET

CARACTERÍSTICAS

Instalación rápida y sencilla

Pantalla OLED integrada

Lectura de generación y alarmas en tiempo real

- Incluida con los inversores **GH-IT ADVANCED** y **GH-ITH 2M ADVANCED**.
- Compatible con inversores **GH-I Style**, **GH- IT 2M** y **GH-IH STYLE**
- Conexión local mediante **Bluetooth**.
- Conexión remota mediante **Wi-Fi o Ethernet**.
- Dispositivo de **bajo consumo**.

Características Técnicas de la ANTENA WIFI-ETHERNET

Paámetros generales	
Número de inversores por antena	1
Puerto de comunicación del inversor	RS232 / USB
Comunicaciones	Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet
Terminal de conexión	RJ45
Frecuencia de operación [GHz]	2,4
Intervalo de recopilación de datos[min]	5
Método de actualización de firmware	Puerto serie / Remoto
Método de acceso a los datos	Pagina web/ APP / Servidor remoto
Visualización de estado	OLED + LED
Parametros eléctricos	
Voltaje de entrada	DC 5~7 (±5%)
Consumo estático [W]	< 0,3
Consumo instantáneo máx. [W]	< 8
Medio ambiente	
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ + 60 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-45 °C ~ + 70 °C
Dimensiones [HxWxD][mm]	145 x 50 x 41
Peso [g]	100
Grado de Protección	IP65
Otros	
Método de montaje	Plug & Play
Garantía [Años]	3 [Estándar] / 5 [Opcional]