

FICHA TÉCNICA

ANTENA WIFI-S



Instalación rápida y sencilla

Pantalla OLED integrada

Lectura de generación y alarmas en tiempo real

CARACTERÍSTICAS

- Incluida con los inversores **GH-I Style y GH-IT 2M**.
- Conexión local y remota mediante **Wi-Fi**.
- Dispositivo de **bajo consumo**.

Características Técnicas de la ANTENA WIFI-S

Parámetros generales	
Número de inversores por antena	1
Puerto de comunicación del inversor	RS232 / USB
Comunicaciones	Wi-Fi
Frecuencia de operación [GHz]	2,4
Intervalo de recopilación de datos[min]	5
Método de actualización de firmware	Remoto
Método de acceso a los datos	Página web/ APP / Servidor remoto
Visualización de estado	OLED + LED
Parámetros eléctricos	
Voltaje de entrada	DC 5~7 (±5%)
Consumo estático [W]	< 1
Consumo instantáneo máx. [W]	< 8
Medio ambiente	
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ + 85 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-45 °C ~ + 90 °C
Dimensiones [HxWxD][mm]	125 x 50 x 41
Peso [g]	80
Grado de Protección	IP65
Otros	
Método de montaje	Plug & Play
Garantía [Años]	3 [Estándar] / 5 [Opcional]