



BATERÍA GREENHEISS GH-16 KWH WHITE PRO

Sin mantenimiento
y de fácil instalación.

Sistema antiincendios
integrado en el equipo.

Dispone de un BMS
(sistema de gestión de la
batería)

CARACTERÍSTICAS

- **Batería de baja tensión** con capacidad de 16kWh y tensión nominal de 51,2V
- N° de **unidades en paralelo: 4**
- Garantiza más de **10.000 ciclos de vida**.
- **Compatible** con Greenheiss, Victron, Solis, Deye, Ingteam.
- **Sistema de precalentamiento** para poder trabajar a temperaturas inferiores a 0°C.

Características técnicas de la batería GH 16 KWH WHITE PRO

Parámetros básicos	GH 16 KWH WHITE PRO
Tensión nominal (Vcc)	51,2
Capacidad nominal (kWh)	16
Capacidad útil (kWh)	16
Profundidad de descarga (%)	100% @ 0.2C
Dimensiones sin ruedas (mm) (alto x ancho x profundo)	900*500*265
Dimensiones con ruedas (mm) (alto x ancho x profundo)	970*500*265
Peso (kg)	130
Tensión de descarga (Vcc)	44,8 ~57,6
Tensión de carga (Vcc)	44,8 ~57,6
Corriente de carga/descarga recomendada (A)	157
Corriente de carga/descarga continua máx. (A)	220
Corriente de carga de pico (A)	225A @ 10 s
Corriente de descarga de pico (A)	300A @ 5 min
Comunicaciones	RS485, CAN, WiFi
Temperatura de servicio	-20°C ~55°C carga
	-20°C ~55°C descarga
Tipo de refrigeración	Natural
Grado de protección de la envolvente	IP65
Garantía	10 años
Ciclos de vida útil	>6000 25 °C

BATERÍA GREENHEISS GH-16 KWH WHITE PRO

Parámetros básicos	GH 16 KWH WHITE PRO
Humedad	5 % ~ 95 % (HR) sin condensación
Altitud (m)	≤ 4.000
Certificaciones	CE / UN38.3
Normas de referencia	IEC62619

Dimensiones de la batería GH 16 KWH WHITE PRO

